

Вертикальный дренаж



Описание

Секции каркаса вертикального дренажного фильтра предназначены для фильтрации дренажных вод, поступающих с иловых и песковых площадок. Принцип действия вертикальный дренажных модулей основан на свойстве осадка уплотняться, разделяясь на твердую фазу и иловую воду. Тяжелые частицы оседают с образованием слоя уплотненного осадка, более легкие всплывают, образуя корку. Между ними накапливается осветленная иловая вода. Вертикальный дренаж позволяет отвести иловую воду с любого уровня.

Контактная информация в РБ:

ООО “Гефлис”

Телефон: +375 (232) 53-17-97

E-mail: geflis2013@yandex.ru

Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Длина секции, мм	1500 / 2000 / 3000 / 4000	
2	Ширина секции, мм		500
3	Высота секции, мм	1000	3000
4	Материал	-нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:

ООО “Монтаж-Проект”

Телефон: +7 (4842) 92-24-15

E-mail: novotekh@list.ru

Сайт: <https://montazh-project.ru/>

